

TIGACOL A-10

Τύπος προϊόντος

Η TIGACOL A-10 είναι μια κόλλα με βάση το φυσικό ελαστικό και μίγμα διαλυτών.

Εφαρμογή

Η TIGACOL A-10 είναι μια εύχρηστη βενζινόκολλα που χρησιμοποιείται σε βοηθητικές εργασίες συγκόλλησης στην υποδηματοποιία, την παραγωγή δερματίνων ειδών κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | Τιμή | Μονάδα |
|--|-------------|--------------------------|
| Ιξώδες (Brookf. LV - Spindle 2, 6rpm, 25°C) | 3200 - 3400 | mPa.s (25°C) |
| Πυκνότητα | 0.70 ± 0.01 | g/cm ³ (25°C) |
| Στερεά | 11 ± 1 | % |
| Χρώμα | Λευκή | |
| Ανοιχτός χρόνος | 10-20 | λεπτά |
| Χρόνος Αποθηκ. | 12 | μήνες |

Τρόπος Χρήσης

Αλείφουμε και τις δύο επιφάνειες που θέλουμε να κολλήσουμε. Αφήνουμε την κόλλα να στεγνώσει 10-20 λεπτά και στην συνέχεια ενώνουμε τις δύο επιφάνειες και πιέζουμε.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία μικτού βάρους (Kg) : 4