

TIGACOL A-15

Τύπος προϊόντος

Η TIGACOL A-15 είναι μια κόλλα με βάση το φυσικό ελαστικό και μίγμα διαλυτών.

Εφαρμογή

Η TIGACOL A-15 είναι μια εύχρηστη βενζινόκολλα που χρησιμοποιείται σε βοηθητικές εργασίες συγκόλλησης στην υποδηματοποιία, την παραγωγή δερματίνων ειδών κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Τιμή	Μονάδα
Ιξώδες (Brookf. LV - Spindle 2, 6rpm, 25°C)	3200 - 3400	mPa.s (25°C)
Πυκνότητα	0.70 ± 0.01	g/cm ³ (25°C)
Στερεά	15 ± 1	%
Χρώμα	Γαλακτώδες	
Ανοιχτός χρόνος	10-20	λεπτά
Χρόνος Αποθηκ.	12	μήνες

Τρόπος Χρήσης

Αλείφουμε και τις δύο επιφάνειες που θέλουμε να κολλήσουμε. Αφήνουμε την κόλλα να στεγνώσει 10-20 λεπτά και στην συνέχεια ενώνουμε τις δύο επιφάνειες και πιέζουμε.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία μικτού βάρους (Kg) : **4, 0,8**